

C8004-C碳钢、C8004-B不锈钢系列二位二通电动球阀〈调节型〉

智能调节型的功能

- 1、可任意调节阀芯开度

外形尺寸

- 1、同C800

技术参数

- 1、适用介质:无冻结液体、气体
- 2、适用介质温度:
 碳钢---IIIa型:-29~150℃ IVa型:-29~250℃ Va型:-29~350℃
 不锈钢---IIIb型:-40~150℃ IVb型:-40~250℃ Vb型:-40~350℃ Vc型:-40~450℃
 VIIa型:-100~150℃ VIIb型:-196~150℃
- 3、公称压力:
 常规---PN16bar
 特需---PN25、40、63、80、100、160、200、250、320、420bar



BdC8004-25BIIIb02T1-CQ06



C8004-32CFIIIa02T1-CG05-■

C8004系列调节型电动球阀可配电动执行器说明

可配电动执行器	可配电动执行器电压(单位:V)	相关说明
BEST系列	AC24/AC110/AC220*/AC380 DC12/DC24**/DC220	详见本手册P015-024页执行器资料
CG系列	AC24/AC110/AC220*/AC380 DC12/DC24**	详见本手册P025-032页执行器资料
CQ系列	AC220* DC24**	详见本手册P033-045页执行器资料
CB系列	三相AC380*/AC660/AC440/AC415 单相AC220**/AC110/DC24/DC48	详见本手册P046-051页执行器资料
CZ系列	三相AC380*/AC660/AC440/AC415 单相AC220**/AC110/DC24/DC48	详见本手册P052-057页执行器资料

注:带*电压为常规电压,带**电压为次常规电压。

订货须知

- 1、介质种类
- 2、介质温度
- 3、介质压力
- 4、公称通径
- 5、连接方式
- 6、电源电压
- 7、阀体材料
- 8、特殊要求:
 - a、防爆型---可选BEST、CQ、CB、CZ系列执行器
 - b、防雨淋---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器
 - c、液晶显示---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器[BEST、CG系列仅限BEST/CG-10(含)以上]
 - d、现场控制---可选BEST、CQ、CB、CZ系列执行器
 - e、无线遥控---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器[BEST、CG系列仅限BEST/CG-10(含)以上]
 - f、阀位信号热故障输出---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器
 - g、输入输出信号类别---常规:4~20mA.DC
特需:0~10V.DC, 1~5V.DC