

## C80043-C碳钢、C80043-B不锈钢系列二位三通电动球阀〈调节型〉

### 智能调节型的功能

- 1、可任意调节阀芯开度

### 外形尺寸

- 1、同C8003

### 技术参数

- 1、适用介质:无冻结液体、气体
- 2、适用介质温度:  
 碳钢---IIIa型:-29~150℃ IVa型:-29~250℃ Va型:-29~350℃  
 不锈钢---IIIb型:-40~150℃ IVb型:-40~250℃ Vb型:-40~350℃ Vc型:-40~450℃  
 VIIa型:-100~150℃ VIIb型:-196~150℃
- 3、公称压力:  
 常规---PN16bar  
 特需---PN25、40、63、80、100bar



C800431-65CFIIIa02T1-CG20  
-[C2]-Q4231

### C80043系列调节型电动球阀可配电动执行器说明

可配电动执行器	可配电动执行器电压(单位:V)	相关说明
BEST系列	AC24/AC110/AC220*/AC380 DC12/DC24**/DC220	详见本手册P015~024页执行器资料
CG系列	AC24/AC110/AC220*/AC380 DC12/DC24**	详见本手册P025~032页执行器资料
CQ系列	AC220* DC24**	详见本手册P033~045页执行器资料
CB系列	三相AC380*/AC660/AC440/AC415 单相AC220**/AC110/DC24/DC48	详见本手册P046~051页执行器资料
CZ系列	三相AC380*/AC660/AC440/AC415 单相AC220**/AC110/DC24/DC48	详见本手册P052~057页执行器资料

注:带\*电压为常规电压,带\*\*电压为次常规电压。

### 订货须知

- 1、介质种类 2、介质温度 3、介质压力 4、公称通径 5、连接方式 6、电源电压 7、阀体材料
- 8、三通类型【T型或L型,T型需说明具体流向】
- 9、特殊要求:
  - a、防爆型---可选BEST、CQ、CB、CZ系列执行器
  - b、防雨淋---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器
  - c、液晶显示---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器[BEST、CG系列仅限BEST/CG-10(含)以上]
  - d、现场控制---可选BEST、CQ、CB、CZ系列执行器
  - e、无线遥控---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器[BEST、CG系列仅限BEST/CG-10(含)以上]
  - f、阀位信号热故障输出---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器
  - g、输入输出信号类别---常规:4~20mA.DC  
特需:0~10V.DC, 1~5V.DC