

Z45黄铜系列法兰式暗杆闸阀

产品特点

- 01、 口径范围:DN20~100
- 02、 适用介质温度:IVc:-40~200℃
- 03、 公称压力:常规PN16bar, 特需PN25bar
- 04、 适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 05、 阀体材料:黄铜(代号:T)
- 06、 介质无流向限制, 可双向流通, 可任意角度安装
- 07、 阀座密封材料:本体材料(代号:W)
- 08、 全开时, 工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小

零部件材料表

类别		Z45W-□TF
序号	零部件名称	材料
01	手轮	灰铸铁
02	压盖	黄铜
03	压圈	黄铜
04	填料	PTFE
05	阀盖	黄铜
06	紧圈	黄铜
07	垫片	PTFE
08	阀杆	黄铜
09	闸板	黄铜
10	阀体	黄铜

注:□---公称通径。

外形尺寸及重量(PN16bar)

单位:mm

尺寸 通径	L	H	D	重量(kg)
DN20	88	145	78	
DN25	91	160	78	
DN32	105	181	108	
DN40	115	205	108	
DN50	118	220	108	
DN65	128	252	126	
DN80	147	252	146	
DN100	164	279	180	

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

特别配置

公称压力PN≥25bar, 特殊定制	
--------------------	--



Z45W-32TF

结构图

