

CW810-K不锈钢系列二位三通卡箍式卫生级电动中线蝶阀〈开关型或调节型〉

产品特点

- 01、可多角度安装，但严禁执行器朝下，水平安装竖直向上可延长使用寿命
- 02、有应急手动装置，电机自带过热保护装置
- 03、带可视阀位位置指示装置，有阀位信号输出(触点或模拟信号输出)
- 04、适用介质:纯净介质或卫生级流体
- 05、连接方式:常规卡箍式，特需对夹、法兰、焊接(对焊)、外螺纹等
- 06、公称压力:常规PN10bar，特需PN16bar(卡箍式无PN16bar)
- 07、可双向流通，流阻小，流量特性趋于线性
- 08、阀座密封材料:常规---三元乙丙橡胶(代号:E)，适用介质温度IIc:-39~120℃
特需---硅橡胶(代号:G)，适用介质温度IIIb:-40~150℃
氟橡胶(代号:V，由于有毒，不可用于食品级，需在用户指定的情况下选用)，耐温IIIc:-9~150℃
- 09、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B)，SS316不锈钢(代号:R)，SS316L不锈钢(代号:L)
- 10、控制方式与信号输出: CW810-□---标准开关型(有源触点输出) CW810-◇---无源触点输出型 CW810-α---开度α型
CW810-☆---阀位模拟信号输出型 CW810-▲---带热故障信号输出型 CW8104-T---智能调节型



CW810-50BKIIc02-B05

电动阀

20231201版

零部件材料表

类型		CW810-□BK		CW810-□RK	CW810-□LK
序号	零部件名称	材料			
1	电动执行器	组件			
2	连接套	45#			
3	支架	SS201			
4	阀杆	SS304	SS316	SS316L	
5	密封圈	常规EPDM，特需氟橡胶、硅橡胶			
6	蝶板	SS304	SS316	SS316L	
7	左阀体	CF8	CF8M	CF3M	
8	右阀体	CF8	CF8M	CF3M	

注:□---公称通径。

外形尺寸(卡箍连接, PN10bar)

尺寸 通径	L	L ₁	D	d	W	H	执行器配置
DN15	50	140	50.5	10	165	209	CG-05
DN20	50	140	50.5	16	165	209	CG-05
DN25	50	140	50.5	22	165	209	CG-05
DN32	50	140	50.5	28	165	217	CG-05
DN40	50	140	50.5	35	165	220	CG-05
DN45	50	140	64.0	42	165	220	CG-05
DN50	52	140	64.0	47	165	229	CG-05
DN55	52	140	77.5	53	165	203	CG-05
DN65	56	140	77.5	59	165	253	CG-05
DN80	56	140	91.0	70	165	261	CG-05
DN90	60	155	106	80	212	305	CG-10
DN100	64	155	119	100	212	317	CG-10

注:1、上表为配CG执行器时的外形尺寸，如选配BEST、CQ等系列执行器，外形尺寸请参考各执行器外形尺寸。

2、对夹、法兰、焊接(对焊)、外螺纹等连接方式的外形尺寸请咨询我司客服或销售人员。

结构图

